

Masse-Durchflussmessgerät Typ Optimass 1300

Messung von Massedurchfluss, Dichte und Temperatur, sowie die Berechnung von Volumendurchfluss und Masse- oder Volumenkonzentration mit einem einzigen Gerät. Leerlauffähig und leicht zu reinigen



Der Coriolis-Massemesser Optimass 1300 ist die kosteneffiziente Lösung für eine genaue Messung bei einer Vielzahl von Anwendungen. Der Optimass 1000 ermittelt zuverlässig Massedurchfluss, Dichte, Volumen, Temperatur, Volumenkonzentration oder Feststoffanteil. Einsetzbar für alle Standardapplikationen bis 130°C. Auf Anfrage mit hygienischen Prozessanschlüssen für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.

Typ	Ausführung	Anschluss	Max. Durchflussraten*	Art.-Nr.	€ / Stück
Optimass 1300C S15	Kompakt	DN 25 PN 40	6.500 kg/h	OM 1301	3.073,00
Optimass 1300F S15	Getrennt	DN 25 PN 40	6.500 kg/h	OM 1302	3.472,00
Optimass 1300C S25	Kompakt	DN 40 PN 40	27000 kg/h	OM 1303	3.318,00
Optimass 1300F S25	Getrennt	DN 40 PN 40	27000 kg/h	OM 1304	3.717,00
Optimass 1300C S40	Kompakt	DN 50 PN 40	80.000 kg/h	OM 1305	4.109,00
Optimass 1300F S40	Getrennt	DN 50 PN 40	80.000 kg/h	OM 1306	4.508,00
Optimass 1300C S50	Kompakt	DN 80 PN 40	170.000 kg/h	OM 1307	5.110,00
Optimass 1300F S50	Getrennt	DN 80 PN 40	170.000 kg/h	OM 1308	5.509,00
Aufpreis ATEX Ausführung				OM 1309	347,00

*Andere Messbereiche sind einstellbar

Technische Änderungen vorbehalten

Preise gültig ab 01.04.2012

Tablar Messtechnik GmbH +49 (0)203 / 301-4431 kontakt@tablar.de