

## Grenzwertschalter Optiswitch 4000C

- einfaches und robustes Messsystem
- Ausgänge: kontaktloser Schalter oder Transister
- einfach zu montieren
- kleinste Einbaumaße



Mit der nur 40 mm langen Schwinggabel kann der OPTISWITCH 4000C z.B. auch in Rohrleitungen ab DN 25 montiert werden. Die kleine Schwinggabel gestattet den Einsatz in Behältern, Tanks und Rohren. Durch sein einfaches und robustes Messsystem lässt sich der OPTISWITCH 4000 nahezu unabhängig von den chemischen und physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit einsetzen. Er arbeitet auch unter schwierigen Messbedingungen wie Turbulenzen, Luftblasen, Schaumbildung, Anhaftungen, starken Fremdvibrationen oder wechselndem Füllgut.

Typ	Anschluss	Schaltfunktion	Vers.-Spannung	Zulassung	Art.-Nr.	€ / Stück
Optiswitch 4000C	G 3/4"	Kontaktloser Schalter	20 - 253 V AC/DC	ohne	OS 4511	130,00
Optiswitch 4000C	G 1"	Kontaktloser Schalter	20 - 253 V AC/DC	ohne	OS 4512	139,00
Optiswitch 4000C	3/4" NPT	Kontaktloser Schalter	20 - 253 V AC/DC	ohne	OS 4513	130,00
Optiswitch 4000C	1" NPT	Kontaktloser Schalter	20 - 253 V AC/DC	ohne	OS 4514	139,00
Optiswitch 4000C	G 3/4"	Transistorausgang PNP	10 - 55 V DC	ohne	OS 4521	130,00
Optiswitch 4000C	G 1"	Transistorausgang PNP	10 - 55 V DC	ohne	OS 4522	139,00
Optiswitch 4000C	3/4" NPT	Transistorausgang PNP	10 - 55 V DC	ohne	OS 4523	130,00
Optiswitch 4000C	1" NPT	Transistorausgang PNP	10 - 55 V DC	ohne	OS 4524	139,00

Technische Änderungen vorbehalten

Preise gültig ab 01.04.2012

Tablar Messtechnik GmbH +49 (0)203 / 301-4431 kontakt@tablar.de